

B1	pusta strona utf-8 bez stylów	
B2	pusta strona utf-8 style wew.	
B3	pusta strona utf-8 style zew.	
BK	komentarz	<!-- ... -->
BM	kodowanie utf-8	<meta>
BM	kodowanie iso-8859-2	<meta>
BM	kodowanie windows-1250	<meta>
BW	style wewnętrzne	<style>
BS	style zewnętrzne style.css	<link>
BZ	style zewnętrzne ...	<link>
BP	style do druku	<link>
BL	element link	<link>
BB	element html	<html>
BB	element head	<head>
BB	element title	<title>
BB	element body	<body>
QA	znak &	&
QS	twarda spacja	
QC	znak ©	©
QL	znak <	<
QG	znak >	>
QP	polski cudzysłów „...”	„...”
QH	znak ...	…
QX	znak x	×
QU	strzałka w lewo	←
QU	strzałka do góry	↑
QU	strzałka w prawo	→
QU	strzałka do dołu	↓
QN	półpauza -	–
QM	pauza (myślnik) —	—
D1	nagłówek	<h1>
D2	nagłówek	<h2>
D3	nagłówek	<h3>
D4	nagłówek	<h4>
D5	nagłówek	<h5>
D6	nagłówek	<h6>
DP	akapit	<p>
DR	złamanie wiersza	
DC	tekst preformatowany	<pre>
DD	element div	<div>
DS	element span	
DH	linia pozioma	<hr />
Q1	Lorem ipsum...	
Q2	Lorem ipsum...	

ES	uwypuklenie tekstu	
EE	uwypuklenie tekstu	
ED	definiowany termin	<dfn>
EC	kod	<code>
EM	przykład	<samp>
EK	tekst z klawiatury	<kbd>
EV	zmienna	<var>
EC	cytat	<cite>
EA	skrót	<abbr>
EA	akronim	<acronym>
EQ	cytat wierszowy	<q>
EB	cytat blokowy	<blockquote>
EI	indeks górny	<sup>
EI	indeks dolny	<sub>
LU	lista wypunktowana	
LO	lista numerowana	
LI	element listy	
LD	lista definicji	<dl>
LD	definiowane słowo	<dt>
LD	definicja słowa	<dd>
WT	tabela	<table>
WR	wiersz tabeli	<tr>
WD	komórka tabeli	<td>
WH	komórka nagłówkowa	<th>
WC	podpis	<caption>
WC	kolumna	<col>
WC	grupa kolumn	<colgroup>
W1	tabela 2x2 (format 1)	
W2	tabela 2x2 (format 2)	
W3	tabela 2x2 (z nagłówkiem, treścią i stopką)	
W4	tabela 2x6 (z kolumnami i grupami kolumn)	
DA	hiperłącze	
DX	automatyczne hiperłącze	x
DI	obraz	
GF	formularz	<form>
GI	kontrolka input	<input>
GB	przycisk	<button>
GS	lista	<select>
GO	opcja listy	<option>
GO	grupa opcji listy	<optgroup>
GT	pole tekstowe	<textarea>
GL	etykieta kontrolki	<label>
GF	grupa kontrolki	<fieldset>
GL	legenda	<legend>